



RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Page 1 de 2



FICHE TECHNIQUE

- Mise à jour :** 9 février 2026
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le **(450) 624-1611** pour Canada et les États-Unis
- Description :** Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est offert en 2 grandeurs de rouleau, 1' x 100' et 1' x 300'. Fait de matériau en polypropylène de haute qualité, il possède un côté laminé qui agit comme une barrière contre l'absorption d'eau provenant des fondations en gravier. Une ligne pointillée noire imprimée sur la partie supérieure agit comme un guide lors de l'installation du **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF**.
- Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** devrait durer plus de 100 ans dans un sol naturel dont le pH varie de 4 à 9. Il résiste aux alcalis naturels et à tous les sols acides (c'est-à-dire aux acides de pH >2).
- Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est disponible dans des emballages en polyéthylène colorés pour le protéger des effets nocifs des rayons ultraviolets : il est recommandé de le laisser emballé jusqu'à son utilisation. Les produits non emballés doivent être entièrement recouverts dans les 30 jours suivant l'installation pour éviter l'exposition aux rayons UV.
- Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est un matériau non poreux qui empêche les infiltrations, ce qui permet une liaison plus sûre et empêche les bords de se décoller au fil du temps. Le matériau robuste du **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est idéal pour les températures extrêmes et augmentera considérablement la durée de vie du gazon artificiel.
- Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** se distingue par sa résistance supérieure qui garantit une liaison solide, assurant longévité et performance dans chaque application. Il est méticuleusement conçu pour répondre et dépasser toutes les attentes.
- Idéal pour :** Applications résidentielles, avant et arrière-cours
- Caractéristiques :**
- Résistance supérieure
 - Liaison longue durée
 - Application facile
 - Matériau non tissé de haute qualité
 - Versatilité
- Utilisations :** Le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est recommandé pour le jointoiment d'une installation de gazon artificiel haut de gamme à l'aide de la colle **Gator Block Bond XP**.

Propriétés typiques

Propriétés	Méthode de test	Unités	Valeur moyenne
Mécanique			
Résistance à la traction	ASTM D4632	N (lb)	950 (213)
Résistance à l'allongement	ASTM D4632	%	50
Résistance à la déchirure trapézoïdale	ASTM D4533	N (lb)	300 (67)
Résistance au poinçonnement statique	ASTM D6241	N (lb)	1500 (337)
Physiques (valeurs typiques)			
Épaisseur à 2 KPa	ASTM D5199	mm (mils)	0.75 (30)



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com



RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 09/02/2026

Page 2 de 2



ÉTAPES D'INSTALLATION



- 1A** Placez le côté laminé du **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** sur la base de gravier pour prévenir l'absorption d'eau de la fondation.
- 1B** Lorsque le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** est en place sous le gazon, et que le pointillé noir se retrouve au centre de l'union des rouleaux du gazon artificiel, clouez-le aux extrémités.
- 2** À l'aide d'un pistolet à colle, épandez la **COLLE GATOR BLOCK XP** selon un motif linéaire ou serpentin sur le **RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF** de manière cohérente. Le motif linéaire de colle doit être à 1" (2,5 cm) à l'intérieur de chaque rebord de **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF**, suffisamment loin pour ne pas s'étaler au milieu du joint. Si c'est le cas, nettoyez immédiatement avec un solvant tel que de l'acétone, un diluant ou de l'essence.
- 3A** Avec la **COLLE GATOR BLOCK XP** en place, il est temps de joindre les deux rebords de gazon artificiel. Tirez les deux rebords et fermez soigneusement le centre uniformément (comme une fermeture éclair).
- 3B** Travaillez lentement et gardez les yeux devant la fermeture pour assurer un alignement parfait entre les deux pièces. Vous devriez voir un écart de 1/8" à 1/4" (3-6 mm) entre elles lorsque vous les joignez ensemble.
- 4** Une fois le joint terminé, appuyez fermement sur les extrémités et revenez en arrière le long du joint en appliquant une pression pour aider l'adhésif à pénétrer dans les bases des touffes et le support. Le joint sera entièrement recouvert de sable à remplissage.

REMARQUE

- 1** Il est toujours prudent de vérifier votre espacement avant d'appliquer la colle.
- 2** L'utilisation d'un rouleau sur les joints assurera le transfert de la colle sur le support.
- 3** Pour protéger les joints après collage, il est également recommandé de fixer 2 clous aux deux extrémités. Ces clous et ces joints seront recouverts lors de l'installation du sable de remplissage.
- 4** La **COLLE GATOR BLOCK XP** est un adhésif de type durcissant à l'humidité ; il est préférable d'appliquer la colle et de pré-activer par pulvérisation d'eau avant de coller le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF** sur le ruban de jointoiment. Cela accélérera la réaction et donc le durcissement de la colle.
- 5** Le **GAZON ARTIFICIEL GATOR XTURF** peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perte de force d'adhérence.
- 6** L'humidité raccourcit le temps d'adhésion des adhésifs polyuréthane. Évitez de l'utiliser sous la pluie ou sur de l'eau stagnante. La **COLLE GATOR BLOCK XP** forme une liaison tenace en peu de temps.
- 7** Le temps de durcissement varie en fonction de la température et de l'humidité. Assurez-vous que la colle est prise (3-4 heures) avant de procéder au brossage.

Emballage : Produits
RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF
RUBAN DE JOINTOIEMENT GATOR XTURF

Formats au détail
1' X 100' (30 cm X 30.5 m)
1' X 300' (30 cm X 91.4 m)



1800, rue Berlier, suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
www.polybind.com - Email : info@polybind.com